

COMBUSTIBLE

NAFTA SÚPER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Nafta Súper** está especialmente formulada para dar la máxima respuesta a su exigencia, ayudando a que el motor de su auto trabaje con una mejor performance y con las mínimas emisiones.
Este producto cumple las exigencias para Naftas Grado 2 de las Resoluciones 1283/06 y 478/09 de la Secretaría de Energía.

ATRIBUTOS

La **Nafta Súper** contiene en su composición aditivos que aseguran que el motor funcione sin dejar depósitos en el sistema de admisión de combustible. Estos aditivos mejoran la performance del motor y prolongan su vida útil, conservando las condiciones de diseño.
A través del parque refinador de alta tecnología, la **Nafta Súper** brinda una óptima calidad octánica con una composición química balanceada que permite una excelente performance del motor.
La **Nafta Súper** es un combustible de última generación elaborado libre de aditivos metálicos y que brinda la máxima performance respetando el medio ambiente.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	Nafta Súper
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D-1298/4052	0,74
Destilación	°C	ASTM D-86	--
10 %	--	--	49
50%	--	--	98
90%	--	--	165
Pto. Final	--	--	200
Rendimiento	% vol.	--	98
Azufre	mg/kg	ASTM D-4294	100
Corrosión s/Cu	--	ASTM D-130	1
Número de Octano Research	--	ASTM D-2699	95
Benceno	% vol.	ASTM D-3606	0,7
Color	--	Visual	Azul

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de comercialización.

COMBUSTIBLE → NAFTA SÚPER

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de Internet: www.ypf.com.

Reemplaza a la C.T. N° 2, Mayo 2012.

Mayo 2014

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.